2025/10/16 23:24 1/2 Criptografía

# Criptografía

### **Arbol de Merkle**

El bloque inicial se llama root o génesis. Calcula de forma anidada los distintos hash. Si se cambia un bit de un bloque, cambia su hash y por lo tanto la información del siguiente y todos los hashes de todos los que le siguen.

- Medio eficiente para generar una estructura distribuida de datos
- Seguridad y resistencia a alteraciones de datos
- Alto nivel de rendimiento de transmisión de datos
- Computacionalmente poco costoso y eficiente a la hora de crear, procesar y verificar información.
- Permiten disección, descomposición de un árbol de Merkle en sus componentes individuales para hacer búsquedas de verificación más rápidas.

### **Funciones hash**

Se una función computable mediante un algoritmo  $x\rightarrow H(x)$  que convierte la netrada en una cadena fija y pequeña de bits:

- Barato
- Compresión
- Sirven como identificadores de documentos, dificilmente corruptibles
- Uniforme
- determinista
- no reversible.

## De blockchain pre-cuántica a post-cuántica

- La fortaleza de los criptosistemas de clave pública contra ataques de computación clásica se ha estimado tradicionalmente mediante el sistema de Nivel de Seguridad de Bit.
- Este nivel se define como el esfuerzo requerido por una computadora clásica para realizar un ataque de fuerza bruta.
- el coste de romper criptosistemas de 80-bits con computadores clásicos están estimados entre decena de miles y cientos de millones de dólares
- Sin embargo:
  - Las curvas elípticas de 160-bits pueden romperse con un computador cuántico de 1000 abits
  - RSA de 1024 bits necesitaría 2000 qbits
- Esta amenaza afecta a todos los sistemas que dependen de la factorización de enteros o curvas elípticas entre otros.

#### Last update: 2024/10/14 16:57

## Algoritmo de Shor

- Se usa para encontrar los factores primos de un número entero en tiempo polinómico
- Mientras que los algoritmos clásicos tienen complejidad exponencial para factorizar números grandes
- El algoritmo cuántico que se utiliza par abiscar en una secuencia no ordenada de datos con N componentes en un tiempo O(N^1/2) y con una necesidad adicional de espacio de almacenamiento de O(logN)
- Se usa para búsquedas en bases de datos no estructurados y, en el caso de la cirptografía, para romper sistemas basados en hash.

From:

http://www.knoppia.net/ - Knoppia

Permanent link:

http://www.knoppia.net/doku.php?id=bc:criptografia&rev=1728925061

Last update: **2024/10/14 16:57** 



http://www.knoppia.net/ Printed on 2025/10/16 23:24