

# [FORT] Práctica 2: Reforzando el sistema Operativo

Notas

## Establece Cuotas en los directorios /Home de los usuarios

Estas cuotas deben mantenerse activas tras un reinicio.

- Ningún usuario puede usar más de 20Mb por 10 días
- Ningún usuario puede usar más de 23Mb
- user018 y user019 juntos no pueden tener más de 50 archivos

Para establecer una cuota de 20Mb cada 10 días para todos los usuario primero editamos el fichero "/etc/fstab" con:

```
sudo nano /etc/fstab
```

Debemos editar la línea donde se encuentra /home añadiendo "usrquota" y "grpquota" después de defaults:

```
GNU nano 7.2                               /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point> <type> <options>      <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=c8f90164-6a53-4c62-849f-2f06ac8b9f9c /          ext4    errors=remount-ro 0        1
# /home was on /dev/sda3 during installation
UUID=ea229802-cc4d-450a-8a85-4864b28f767f /home       ext4    defaults,usrquota,grpquota   0        2
# swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=e3e37fb5-b23a-4049-b22d-75be2d487aaa none        swap    sw            0        0
/dev/sr0          /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto  0        0
```

The screenshot shows the terminal window with the /etc/fstab file open in nano. The cursor is positioned at the end of the line for the /home partition. The status bar at the bottom of the editor window displays various keyboard shortcuts for navigation and file operations.

Una vez hecho eso debemos volver a montar el sistema de ficheros y reiniciamos la máquina:

```
systemctl daemon-reload
sudo mount -o remount /home
reboot
```

Tras el reinicio revisamos que se hayan actualizado los cambios correctamente con:

```
cat /proc/mounts | grep '/home'
```

```
Terminal  
File Edit View Search Terminal Help  
root@fso2025:~# cat /proc/mounts | grep '/home'  
/dev/sda3 /home ext4 rw,relatime,quota,usrquota 0 0  
root@fso2025:~#
```

Tras eso procedemos a crear las cuotas mediante el uso de quotacheck, para comenzar ejecutamos el siguiente comando:

```
sudo quotacheck -ugm /home
```

Con este comando se deberían crear los archivos aquota.user y aquota.group en /home, estos ficheros son los que contienen los datos sobre los límites que se aplican al sistema de ficheros.

Podemos comprobarlos con un ls a /home

```
root@fso2025:~# ls /home/  
aquota.group  user011  user024  user037  user050  user063  user076  user089  
aquota.user   user012  user025  user038  user051  user064  user077  user090  
lost+found    user013  user026  user039  user052  user065  user078  user091  
user001       user014  user027  user040  user053  user066  user079  user092  
user002       user015  user028  user041  user054  user067  user080  user093  
user003       user016  user029  user042  user055  user068  user081  user094  
user004       user017  user030  user043  user056  user069  user082  user095  
user005       user018  user031  user044  user057  user070  user083  user096  
user006       user019  user032  user045  user058  user071  user084  user097  
user007       user020  user033  user046  user059  user072  user085  user098  
user008       user021  user034  user047  user060  user073  user086  user099  
user009       user022  user035  user048  user061  user074  user087  user100  
user010       user023  user036  user049  user062  user075  user088  usuario
```

Para establecer la cuota de cada usuario se debe usar el comando setquota:

```
sudo setquota -u user001 20M 23M 0 0 /home
```

También puede ser editada manualmente con el comando:

```
sudo edquota -u user001
```

Nos aparecerá una sesión de nano en la que podremos ver que podemos editar:

Filesystem	blocks	soft	hard	inodes	soft	hard
/dev/sda3	24	20480	23552	6	0	0

Para establecer el límite de 10 días usamos el comando setquota con el flag t:

```
sudo setquota -t 864000 864000 /home
```

Podemos comprobar si esta configuración se ha realizado correctamente con el comando repquota:

```
sudo repquota -s /home
```

```
root@fso2025:~# repquota -s /home
*** Report for user quotas on device /dev/sda3
Block grace time: 10days; Inode grace time: 10days
```

Finalmente, para limitar cuántos archivos tienen los usuarios user018 y user019 tenemos que modificarlos con:

```
sudo edquota -u user018
```

Y modificando la parte del inodes para indicar cuantos archivos pueden tener máximos:

```
GNU nano 7.2                                         /tmp//EdP.aIPvUiv *
Disk quotas for user user018 (uid 1018):
Filesystem          blocks      soft      hard      inodes      soft      hard
/dev/sda3            24       20480    23552      50        50        50
```

## Usando ACLs permite a user001 y user002 leer y modificar /boot/grub/grub.cfg

- Permitir a miembros del grupo password modificar /etc/shadow.

Para comenzar vamos a configurar las ACL para ello primero debemos revisar si las ACL están habilitadas con el comando:


```
sudo tune2fs -l /boot/grub/grub.cfg | grep "Default mount options"
```

Si las ACL estan habilitadas podemos proceder a configurarlas, para dar los permisos necesarios a estos suarios usamos los comandos:


```
sudo setfacl -m u:user001:rw /boot/grub/grub.cfg
sudo setfacl -m u:user002:rw /boot/grub/grub.cfg
```

## Añadir un segundo disco a la máquina y particionarlo usando GPT

Para esto, primero procederemos a añadir un disco duro virtual a Virtual Box, primero iremos a configuración de la máquina virtual/almacenamiento y presionaremos en el botón +:




En la ventana que saldrá pulsaremos en crear:





Una vez creado el nuevo disco duro virtual lo seleccionamos u lo creamos:



Tras eso volvemos a arrancar la máquina y abrimos una terminal donde escribiremos el comando "lsblk" para ver los medios de almacenamiento disponibles:

```
lsblk
```

```
root@fso2025:~# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda     8:0    0  20G  0 disk
└─sda1  8:1    0  9.3G 0 part /
└─sda2  8:2    0  1.9G 0 part [SWAP]
└─sda3  8:3    0  6.7G 0 part /home
sdb     8:16   0  20G  0 disk
sr0    11:0   1 1024M 0 rom
```

En este caso podemos ver que el disco que hemos introducido aparece como "sdb". Ahora podemos proceder a particionarlo con el comando parted:

```
parted /dev/sdb mklabel gpt
parted -a opt /dev/sdb mkpart primary ext4 0% 100%
```

```
root@fso2025:~# parted /dev/sdb mklabel gpt
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

```
root@fso2025:~# parted -a opt /dev/sdb mkpart primary ext4 0% 100%
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

Finalmente creamos el sistema de archivos con los siguientes comandos:

```
mkfs.ext4 -L datapartition /dev/sdb1
```

Finalmente procedemos a montarlo con el comando:

```
mkdir -p /mnt/data
mount -o defaults /dev/sdb1 /mnt/data
```

## Crea dos particiones con el espacio restante disponible en el segundo disco

From:  
<http://www.knoppia.net/> - Knoppia

Permanent link:  
[http://www.knoppia.net/doku.php?id=master\\_cs:fortificacion:p2&rev=1739288942](http://www.knoppia.net/doku.php?id=master_cs:fortificacion:p2&rev=1739288942)

Last update: **2025/02/11 15:49**

