

TEMA 6: Securizando la red

La máquina más segura en la que no está conectada a la red, en el momento en el que se conecta una máquina a la red, cuantos más servicios más proporcione, mayores amenazas.

Limitar accesos a un servicio

==== = Control de acceso a nivel de aplicación =====

Para denegar acceso a una máquina en especial modificamos /etc/hosts.deny y añadimos su IP de la siguiente forma:

```
sudo nano /etc/hosts.deny #Modificamos el fichero
#Linea que se añade:
ftp: 192.168.2.15, 192.168.3.15, 192.168.4.4 #Bloqueamos 3 ips
telnetd: ALL #Se bloquea el acceso por telnet
```

A esto se le llama control de acceso a nivel de aplicación ya que se realiza la conexión pero la rechaza la aplicación.

se modifica el contenido de nano /etc/unedtd.d con los siguiente:

```
telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/telnetd #Una conexión
de telnet llama a tcpd que llama a telnet.
telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/telnetd /usr/bin/telnetd
```

Control de acceso a nivel de filtrado de paquetes (IPTables y NFTables)

editamos nano /etc/hosts.deny:

```
cd /root/nftables
nano host-ftp
#Contenido:
table ip filter{
    chain Input{
        type filter hook input priority filter; policyu
        ip daddr (192.168.12.10) tcp dport 21 log reject #Bloqueamos el puerto
21 para la IP indicada
    }
}
#Fin contenido

~/NFTABLES ./host-ftpDrop.conf #Permite configurar que se rechaza en el ftp
con NFTABLES
```

From:

<http://www.knoppia.net/> - **Knoppia**

Permanent link:

http://www.knoppia.net/doku.php?id=master_cs:fortificacion:tm6&rev=1740418666

Last update: **2025/02/24 17:37**

