

Introducción a seguridad de las aplicaciones

Nos enfocamos en saber sobre vulnerabilidades en software, centralizado en el mundo de las aplicaciones.

Autenticación, autorización y control de acceso

Autenticación

- un usuario tiene que demostrar que es quien dice ser
- En la autenticación mediante usuario y contraseña se encuentran deficiencias que hacen que si las contraseñas no son robustas pueden ser vulnerables a ataques de fuerza bruta. Además las contraseñas deben ser guardadas cifradas. Si se usa un medio no seguro es posible que la contraseña no llegue encriptada.
- En la autenticación mediante tarjetas inteligentes se usa un certificado digital para la autenticación, pero se necesita un medio físico para su uso.
- Un certificado digital es como un pasaporte virtual. Consta de una pareja de claves criptográficas, una pública y una privada, creadas con un algoritmo matemático. El titular del certificado debe tener la clave privada.

Tipos de criptografía

- Simétrica: Clave pública y clave privada
- Asimétrica: Se usa la misma clave para cifrar y descifrar. El tener que distribuir la clave es problemático.

Autorización

Una vez autenticado el usuario entra en juego la política de autorización, que define que puede y que no puede hacer el usuario. Dependiendo del usuario se tendrá acceso a unos elementos u otros.

Control de acceso

Se hace cargo de controlar a que pueden acceder los usuarios.

Aplicaciones y servicios web con estado (stateful)

Son las aplicaciones más tradicionales, el servidor mantiene info de cada uno de los usuarios que se han conectado. Se crea una sesión para cada usuario la primera vez que se conecta, almacenando la información que se considere apropiada. Una sesión es una estructura de mapa en la que se almacenan atributos identificados por nombre, generalmente se almacena información de usuario, sus permisos, etc...

Se usa el API de servlets de java para las sesiones, que nos devuelve la sesión actual (HttpSession) usando una petición de cliente: HttpServletRequest.

- HttpSession HttpSession(HttpServletRequest request): Permite obtener la sesión asociada a la petición actual.
- HttpSession.setAttribute(String name, Object value): almacena un objeto en la sesión identificado por un nombre
- HttpSession.getAttribute(String name): Permite obtener un objeto almacenado.

Para identificar a que cliente pertenece cada petición se utilizan las cookies, que suelen ir en la cabecera de una petición http. Estas cookies se almacenan en el navegador. Para identificar la sesión del usuario se usele usar la cookie JSESSIONID o ASP.NET_SessionId.

Las cookies son un método tradicional de almacenamiento de información del cliente y se usa principalmente para:

- Mantener la sesión: info del usuario, carrito de la compra, etc...
- Personalización: preferencias de usuario y ajustes
- Seguimiento: Seguimiento y análisis de comportamiento del usuario.

Un servidor envía las cookies al cliente con la cabecera HTTP: Set-Cookie El cliente envía las cookies al servidor en la cabecera HTTP: Cookie

```
Set-Cookie: <cookie-name>=<cookie-value>
```

Las cookies pueden tener varios atributos:

- Expires: Fecha en la que la cookie caduca
- Secure: se enviará la cookie por HTTPS
- HttpOnly: No serán accesibles con javascript

Aplicaciones y servicios web sin estado (stateless)

From:
<https://www.knoppia.net/> - Knoppia



Permanent link:
<https://www.knoppia.net/doku.php?id=app:introduccion&rev=1726077387>

Last update: **2024/09/11 17:56**