[CSIOT] Tema 3: Seguridad de dispositivos IIoT: Hardware, Firmware y Middleware

- La IoT Security Foundation (IoTSF) establece directrices básicas y un enfoque para autocertificación
    - Proporciona una guia de buenas prácticas y clasifica los dispositivos en sensores, actuadores y gateways
    - Establece áreas que se deben considerar:
        - Clasificación de los datos
        - Seguridad física
        - Arraque seguro de los dispositivos
        - Sistema operativo seguro
        - Seguridad de las aplicaciones
        - Getión de credenciales
        - Cifrado
        - Conexión de red
        - Securización de las actualizaciones de software
        - Registro
        - Política de actualización de sfotware
        - Evaluar el proceso de arranque seguro
        - Imagenes y firmas de las actualizaciones de software
        - Ataques de canal lateral
- La Platform Security Architecture (PAS) se centra en sistemas basados en MCU y MPU. Esta diseñado para mejorar la seguridad de los dispositivos IoT.
    - Los dispositivos:
        - Tiene que ser identificables de manera única
        - Soportan un ciclo de vida de seguridad
        - Son verificables de forma segura
        - garantizan que solo se puede ejecutar software autorizado
        - soportan actualizaciones seguras
        - soportan aislamiento
        - soportan interacción sobre las fronteras de aislamiento
        - soportan un conjunto minimo de servicios de confianza y operaciones criptofráficas.
- Security Evaluation Standard for IoT Platforms (SESIP)
- Internet of Secure Things (IoXt)

Panorama de amenazas y enfoque sistemático

Modelado de amenazas

Proceso de:

1. Comprender un sistema
2. Identificar amenazas a este
3. Clasificar las amenazas en función a impacto y probabilidad

En el caso del modelo de microsoft este proceso es algo diferente:

1. Identificar activos
2. Describir arquitectura
3. Descomponer la aplicación
4. Identificar amenazas
5. Documentar amenazas
6. Clasificar amenazas (STRIDE):
    1. Spoofing: El atacante puede acceder con una identidad falsa
    2. Tampering: El atacante puede modificar los datos que fluyen a través de la apliación
    3. Repudiation: Un atacante puede bloquear una acción
    4. Information Disclosure: Un atacante puede acceder a datos privados o perjudiciales
    5. Denial of Service: Un atacante puede producir fallos o reducir la disponibilidad del sistema
    6. Elevation of priviledge: Un atacante puede tomar la identidad de un usuario privilegiado.

From:
https://www.knoppia.net/ - **Knoppia**

Permanent link:
https://www.knoppia.net/doku.php?id=master_cs:csiot:tm3&rev=1747947916

Last update: **2025/05/22 21:05**