


# [PAN] Privacidad Diferencial (Resumen)

## Caso base


Tenemos un dataset  $D$  que contiene datos de usuarios, siendo cada fila los datos de un usuario. El Curador, que es una entidad de confianza para los usuarios, publica algunos datos usando un mecanismo  $M$  que da como resultado  $R=M(D)$ . El adversario trata de realizar inferencias sobre los datos  $D$  contenidos en  $R$ .

## De que protege la privacidad diferencial



La privacidad diferencial protege contra el riesgo del conocimiento de información sobre un sujeto usando inferencia con información obtenida a parte. De esta forma, observando la respuesta  $R$  no se puede cambiar lo que el adversario puede saber.

La clave para dificultar a un adversario identificar datos sobre un sujeto es poder crear dos salidas  $R=M(D)$  y  $R=M(D')$ , siendo  $D$  y  $D'$  dos datasets diferenciados por que el primero contiene al sujeto en cuestión y el segundo no, las cuales no puedan ser distinguibles la una de la otra. Para hacer esto se diseña el mecanismo  $M$ , el cual no puede ser determinístico, si no probabilístico.



From:  
<https://www.knoppia.net/> - Knoppia



Permanent link:  
[https://www.knoppia.net/doku.php?id=pan:res\\_privacidad\\_diferencial&rev=1736271440](https://www.knoppia.net/doku.php?id=pan:res_privacidad_diferencial&rev=1736271440)

Last update: **2025/01/07 17:37**