

# Reverse Proxy

Primero comenzamos editando los ficheros que se crean automáticamente en la siguiente ruta:

```
/home/admin/conf/web/
```

Los ficheros a editar serían los siguientes, cambiando el puerto de proxy\_pass, por ejemplo si queremos que patata.potato.com vaya al puerto 1000 realizaríamos las siguientes configuraciones:

- subdominio.dominio.extension.nginx.conf

```
server {
    listen      <ip_del_servidor>:80;
    server_name patata.potato.com;

    location / {
        proxy_pass http://potato.com:1000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

- subdominio.dominio.extension.nginx.ssl.conf

```
server {
    listen      <ip_del_servidor>:443 ssl;
    server_name patata.potato.com;

    ssl_certificate      /home/admin/conf/web/ssl.libros.knoppia.com.pem;
    ssl_certificate_key  /home/admin/conf/web/ssl.libros.knoppia.com.key;

    location / {
        proxy_pass http://potato.com:1000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

From:  
<https://www.knoppia.net/> - Knoppia

Permanent link:  
[https://www.knoppia.net/doku.php?id=web:nginx:reverse\\_proxy&rev=1764100760](https://www.knoppia.net/doku.php?id=web:nginx:reverse_proxy&rev=1764100760)

Last update: **2025/11/25 19:59**



